



Vielen Dank für ihren Einkauf

Lüfterabdeckung / Abluftkanal

Material: PETG Kunststoff
Herstellung aus dem 3D Druck

Die Lieferung erfolgt wie in der Beschreibung erwähnt ohne Finish.
Ohne Finish bedeutet das die gedruckten Teile direkt aus dem Drucker ohne irgendeine Nachbearbeitung geliefert werden. Eine Nachbearbeitung ist teilweise erforderlich um Produktreste und scharfe Kanten zu entfernen.

Vor der Nutzung bitte Produktreste und scharfe Kanten mit einer Feile (z.B. Nagelfeile) entfernen.

Sie können den Eckschutz mit jedem gängigen Haushaltskleber an der gewünschten und gereinigten Ecke aufbringen. Alternativ kann auch Silikon/Sikaflex genutzt werden.

Es wird keine Haftung übernommen bei unsachgemäßer Befestigung oder Zweckentfremdung.

Eigenschaften PETG Kunststoff

Temperaturbeständig -40°C bis +65°C

Brandverhalten UL 94 B1

UV-Beständig

Resistent gegen die meisten Chemikalien (Desinfizierbar)

PETG Elastizität 5-6%

Physiologisch Unbedenklich (Lebensmittelecht)

Zu 100% Recyclebar (Gelbe Tonne)

Formstabil bis +70° (Wenn sie die Form etwas ändern möchten, vorsichtig mit einem Fön erwärmen und in die gewünschte Form bringen.)

Sollten sie andere Farben, Formen, Mengen benötigen. Schicken sie mir eine Email an:

info@lux-gadget.com

MfG

Lux Metallbau und 3D Druck
U. Lux
Holstenstr. 2
49809 Lingen

English:

Thank you for your purchase

Fan cover / exhaust duct

Material: PETG plastic

Production from 3D printing

The delivery takes place as mentioned in the description without finish.

Unfinished means that the printed parts are delivered directly from the printer without any post-processing. Post-processing is sometimes required to remove product residue and sharp edges.

Before use, please remove product residue and sharp edges with a file (e.g. nail file).

You can attach the corner protection to the desired and cleaned corner with any common household glue. Alternatively, silicone/Sikaflex can also be used.

No liability is assumed for improper attachment or misuse.

Properties PETG plastic

Temperature resistant -40°C to +65°C

Fire behavior UL 94 B1

UV-resistant

Resistant to most chemicals (can be disinfected)

PETG elasticity 5-6%

Physiologically safe (food safe)

100% recyclable (yellow bin)

Dimensionally stable up to +70° (If you want to change the shape, carefully heat it up with a hair dryer and bring it into the desired shape.)

If you need other colors, shapes, quantities. Send me an email to:

info@lux-gadget.com

MfG

Lux Metallbau und 3D Druck

U. Lux

Holstenstr. 2

49809 Lingen