



www.ProLux3D.com

Vielen Dank für ihren Einkauf

Fitschenring

Material: PETG Kunststoff

Herstellung aus dem 3D Druck

Die Lieferung erfolgt wie in der Beschreibung erwähnt ohne Finish.
Ohne Finish bedeutet das die gedruckten Teile direkt aus dem Drucker ohne irgendeine Nachbearbeitung geliefert werden. Eine Nachbearbeitung ist teilweise erforderlich um Produktreste und scharfe Kanten zu entfernen.

Vor der Nutzung bitte Produktreste und scharfe Kanten mit einer Feile (z.B. Nagelfeile) entfernen.

Ein Fitschenring ist eine besondere Form der Unterlegscheibe
Falls eine Tür durch Verschleiß der Bänder oder Änderungen am Bodenbelag auf dem Boden schleift, kann sie durch einen oder mehrere Fitschenringe pro Band höher positioniert werden.
Für Türen mit 3-teiligen Bändern sind Fitschenringe nicht geeignet. Es sollte immer die gleiche Anzahl Ringe pro Türband zum Einsatz kommen, um die Last optimal zu verteilen. Voraussetzung für die Verwendung von Fitschenringen ist, dass die Tür an ihrer Oberkante ein genügendes Spaltmaß zum oberen Teil der Türzarge aufweist.

Ich möchte meine Artikel stetig verbessern, wenn sie einen Verbesserungsvorschlag haben, teilen sie mir diesen unbedingt mit.

Eigenschaften PETG Kunststoff

Temperaturbeständig -40°C bis +65°C

Brandverhalten UL 94 B1

UV-Beständig

Resistent gegen die meisten Chemikalien (Desinfizierbar)

PETG Elastizität 5-6%

Physiologisch Unbedenklich (Lebensmittelecht)

Zu 100% Recyclebar (Gelbe Tonne)

Formstabil bis +70° (Wenn sie die Form etwas ändern möchten, vorsichtig mit einem Fön erwärmen und in die gewünschte Form bringen.)

MfG

Lux Metallbau und 3D Druck

U. Lux

Holstenstr. 2

49809 Lingen - Germany

info@ProLux3D.com

English:

Thank you for your purchase

fisting ring

Material: PETG plastic

Production from 3D printing

The delivery takes place as mentioned in the description without finish.

Unfinished means that the printed parts are delivered directly from the printer without any post-processing. Post-processing is sometimes required to remove product residue and sharp edges.

Before use, please remove product residue and sharp edges with a file (e.g. nail file).

A Fitschenring is a special form of washer

If a door is dragging on the floor due to wear of the hinges or changes to the flooring, it can be positioned higher by using one or more hinge rings per hinge.

Fitschen rings are not suitable for doors with 3-part hinges. The same number of rings per door hinge should always be used in order to optimally distribute the load. A prerequisite for the use of Fitschen rings is that the door has a sufficient gap at its upper edge to the upper part of the door frame.

I would like to constantly improve my articles, if you have a suggestion for improvement, please let me know.

Properties PETG plastic

Temperature resistant -40°C to +65°C

Fire behavior UL 94 B1

UV-resistant

Resistant to most chemicals (can be disinfected)

PETG elasticity 5-6%

Physiologically safe (food safe)

100% recyclable (yellow bin)

Dimensionally stable up to +70° (If you want to change the shape, carefully heat it up with a hair dryer and bring it into the desired shape.)

Kind regards

Lux Metallbau und 3D Druck

U. Lux

Holstenstr. 2

49809 Lingen - Germany

info@ProLux3D.com